



## FICHE TECHNIQUE

Plateformes individuelles  
Echafaudage compact télescopique  
TELETOWER

# Echafaudage compact télescopique TELETOWER



L'échafaudage compact télescopique TELETOWER est sécurisé avec des dispositifs de sécurité discrets, efficaces et automatisés. Toutes les surfaces sont équipées de planchers antidérapants. L'échafaudage TELETOWER est réglable en hauteur pour s'adapter à vos différents chantiers.

### USAGES :

- Paysagiste

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Echafaudage conçu pour une installation express par un technicien depuis le sol,
- Dimensions repliées pour le transport : H= 1.10m, Larg = 0.80 m, Ep = 0.45 m,
- 7 réglages possibles de la hauteur de travail de 2.33m à 4m,
- Structure, plancher et plinthes acheminées ensemble, pas de pièces détachées en plus,
- Plateau aluminium – trappe d'accès et plinthes aluminium,
- La charge maximum admissible sur le plancher est de 150 kg,
- Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique ; 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage,
- Quatre roues avec frein de diamètre 100 mm.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur plateau :	de 0,33 à 2 m
Hauteur travail :	de 2,33 à 4 m
Nombre de plateau :	1
Diamètre des montants :	de 44 à 68 mm
Dimensions plateau (L x...):	1,50 x 0,80 m
Dimensions extérieures (...):	1,55 x 0,92 m
Dimensions pour le trans...:	1,10 x 0,80 x 0,45 m
Poids de l'ensemble :	58 kg

### SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

