



FICHE TECHNIQUE

Echafaudages roulants

Echafaudage roulant AC 150/2,80m

Echafaudage roulant AC 150/2,80m



Equipé de garde-corps intégré, l'échafaudage roulant modulaire en acier galvanisé est destiné à l'élévation des personnes sur tous types de travaux en hauteur, extérieurs ou intérieurs.

USAGES :

- Paysagiste

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Echafaudage roulant en acier,
- Plateau aluminium/bois - une trappe – avec plinthes aluminium intégrées,
- La charge maximum admissible sur un plancher est de 140 kg,
- Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs,
- Installation en dénivelé intégrée (dénivelé maxi : 1.40m),
- Quatre roues de diamètre 125 mm réglable sur 20 cm,
- Matériel soumis à la réglementation du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour les travaux temporaires en hauteur (Art. R233-13-31).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Hauteur plateau : 2,80 m
- > Hauteur travail : 4,80 m
- > Nombre de plateau : 1
- > Diamètre des montants : 35 mm
- > Dimensions plateau (L...: 1,50 x 0,69 m
- > Dimensions extérieures...: 1,57 x 0,80 m
- > Poids de l'ensemble : 102 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT

