



FICHE TECHNIQUE

Treuil potence

Treuil fixe PALANBOX 160 kg

Treuil fixe PALANBOX 160 kg



Treuil fixe électrique 160 kg semi-professionnel. Ce mini treuil électrique possède un faible encombrement et est facile à transporter. Il permet une mise en œuvre rapide grâce à son système de suspension simple. Il est destiné à une utilisation occasionnelle dans le domaine du Bâtiment. Sa hauteur de levage répond parfaitement aux besoins des artisans.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Utilisation occasionnelle, treuil semi-professionnel,
- Fourni avec une télécommande (à tension directe) avec arrêt d'urgence,
- Fourni avec un crochet tournant de 47 mm et un crochet émerillon avec linguet de sécurité,
- La longueur du câble d'alimentation électrique est de 5 m,
- Utilisation à l'abri des intempéries,
- Dispose d'un contacteur de fin de course haut (distance entre la fourchette et le capot : 70-90 mm),
- Équipé d'une sécurité basse par palpeur pour éviter un enroulement à l'envers du câble entièrement déroulé,
- Frein de sécurité mécanique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile :	160 kg
Alimentation :	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur :	1,2 kW/6 A
Vitesse de levage :	22 m/min
Hauteur de levage :	37 m
Diamètre câble :	4 mm
Poids (avec câble) :	25 kg
Longueur télécommande :	10 m

MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Benne basculante plastique 75 l
- Bourriquet 150 kg
- Caisse à gravats élinguable 120 kg
- Support deux seaux élinguable
- Support quatre seaux élinguable
- Support un seau élinguable
- Support cinq crochets élinguable 150 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT





FICHE TECHNIQUE

Treuil potence

Treuil fixe PALANBOX 160 kg

Schémas d'encombrement

